

# EPSON®

EXCEED YOUR VISION



## Epson Stylus Pro 11880



### Imprimante très grand format haute définition

Grâce à sa dernière génération de tête d'impression Micro Piezo, TFP™ (Thin Film Piezo), cette nouvelle imprimante d'Epson offre une qualité exceptionnelle dans la restitution des images, et une productivité doublée, et ce, jusqu'au format 64" (162,60 cm)

L'Epson Stylus Pro 11880 intègre les dernières innovations d'Epson en matière de technologie jet d'encre. Parallèlement à sa nouvelle tête d'impression Micro Piezo TFP qui double le nombre de buses, Epson fait évoluer ses encres UltraChrome™ K3 grâce à la technologie Vivid Magenta.

Cette nouvelle génération d'encre permet une importante extension du spectre colorimétrique. Les deux Magenta possèdent une nouvelle densité pigmentaire qui favorise la création de tons bleus et violets plus profonds.

**Une nouvelle référence en matière d'impression grand format** – Dédicée à l'impression professionnelle photo et l'édition d'art jusqu'au 64"

**L'avenir du jet d'encre** – La tête d'impression Epson Micro Piezo TFP améliore considérablement la qualité et la productivité

**Des résultats fidèles, reproductibles et durables** – Grâce à l'encre Epson UltraChrome™ K3 intégrant la technologie Vivid Magenta

**Système d'encre perfectionné** – 9 couleurs dont 3 noirs et alternance automatique entre le noir photo et le noir mat

**Gestion aisée des supports** – Impression d'un code barre à l'éjection du papier permettant son identification automatique et le métrage restant

**Manipulation simplifiée** – Guides latéraux pour le chargement des bobines lourdes

**Autonomie et économie** – 9 cartouches de 700 ml et enrouleur automatique intégré

**Productivité et autonomies accrues** – La rapidité, la fiabilité et la facilité d'utilisation raccourcissent les délais d'exécution et autorisent l'impression de nuit

**Traitement d'image amélioré** – La technologie Super Halftone (tramage des demi-teintes) améliore la qualité d'image là où c'est nécessaire

#### Avantages clés :

- Imprimante pigmentaire 64" en très haute résolution
- Nouvelle tête d'impression Epson Micro Piezo TFP : 360 buses pour une productivité doublée
- Encre Epson UltraChrome™ K3 avec technologie Vivid Magenta pour un spectre de couleur encore plus étendu
- Rapidité, fiabilité et facilité d'emploi pour une productivité accrue

**Epson Stylus Pro 11880**  
**Format**  
**Technologie d'impression**

64" (162,60 cm)  
Technologie jet d'encre à la demande Epson Micro Piezo TFP™  
Technologie à taille de point variable Epson et mode Epson Ultra Micro Dot™ de 3,5 pl  
Configuration de la tête d'impression : 360 buses x 9 couleurs  
Encre pigmentée 9 couleurs (C, Vivid Magenta, J, Cc, Vivid Magenta clair, G, Gc, N photo, N mat) avec puce Intellidige et 9 logements  
Le noir photo et le noir mat sont choisis en fonction du support sélectionné sur le pilote d'imprimante, lequel est installé et prêt à être utilisé.

**Système d'encre**

Détecteur de goutte d'encre automatique  
Alignement de tête d'impression automatique  
Bi-directionnelle 2 880 x 1 440 dpi, technologie à taille de point variable Epson  
Jusqu'à 35,4 m<sup>2</sup>/h (A0+/papier ordinaire/mode brouillon)  
720 x 720 dpi, format A0, 11 min  
Microsoft® Windows 2000 XP XP 64-bit Vista MAC OS® X 10 x x  
Standard : USB 2.0 (compatible 1.1), 10/100/1000 Mo N/W  
256 Mo 16 Mo (DSP)  
Diamètre du mandrin : 508 mm ou 762 mm Diamètre extérieur max. : Φ 150 mm

**Résolution**

**Vitesse**

**Qualité photo**

**Pilote d'imprimante**

**Interfaces**

**Mémoire**

**Dimensions du rouleau**

**Gestion papier**

**Rouleau**

Rouleau simple (1 rouleau < 150 mm / diamètre extérieur)  
Largeur de support : 254 mm - 1 626 mm (10 po - 64 po)  
Longueur de support minimale : 279 mm  
Épaisseur de support : 0,08 mm - 0,50 mm  
Chargeur à insertion manuelle pour supports jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur  
Largeur de support : A3 / tabloïde – 64 po (297 mm – 1 626 mm)  
Épaisseur de support : 0,08 mm - 1,50 mm  
Standard avec un mandrin de récupération

**Feuille simple**

**Enrouleur des impressions**

**Marges d'impression**

**Rouleau**

3 modes disponibles ; mode 1 : 3 mm sur tous les bords (haut, côtés, bas) ;  
mode 2 : 15 mm (haut et bas), 3 mm (côtés) ;  
mode 3 : 15 mm (haut, côtés, bas)  
2 modes disponibles ; mode 1 : 3 mm (haut, côtés, bas) ;  
mode 2 : 3 mm (haut et côtés), 14 mm (bas)

**Feuilles**

**Impression bord à bord / sans marges**

**Largeurs d'impression prises en charge pour l'impression sans marges**

10, 11,8, 13, 16, 20,3, 23,4, 24, 28,7, 33,1, 36, 44, 47,2, 50, 54 (pouces),  
515, 594, 609,6, 728, 914,4, 1 117,6, 1 200, 1 270, 1 371,6 (mm)

**Cartouches d'encre fournies avec l'appareil**

**Capacité initiale du kit de démarrage**

110 ml x 9 couleurs

**Cartouches d'encre**

**Capacité des cartouches standard**

700 ml  
Noir photo C13T591100  
Cyan C13T591200  
Vivid magenta C13T591300  
Jaune C13T591400  
Cyan clair C13T591500  
Vivid magenta clair C13T591600  
Gris C13T591700  
Noir mat C13T591800  
Gris clair C13T591900

**Résistance à la lumière\***

Jusqu'à 75 ans pour les impressions couleur  
Plus de 100 ans pour les impressions noir et blanc

**Informations générales**

**Dimensions (L x P x H)**

**Poids**

**Niveau sonore**

**Consommation électrique**

2 348 x 700 x 1 196 mm  
141 kg sans l'encre et les supports  
Environ 50 dB(A)  
A l'impression : 25 W ou moins  
En veille : 5,5 W ou moins  
A l'arrêt : 0,4 W ou moins

**Alimentation**

**Garantie**

220~240 V  
1 an sur site  
En option, extension de garantie de 3 ans

**Utilitaires**

Logiciel LFP Remote Panel  
ColorBase  
Utilitaire réseau / configuration

**Options**

Support rouleau double tension 2/3\* C12C811231  
Réservoir de maintenance (x3) C12C890191  
Vous trouverez toutes les options disponibles pour ce produit sous [www.epson-europe.com](http://www.epson-europe.com)

\* Conditions de test sous [www.epson-europe.com](http://www.epson-europe.com)



Epson en Belgique et au Luxembourg :  
Infoline Belgique : 070/350120 (0,1735 €/mn.)  
Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24 €/mn.)  
Epson Europe BV - Succursale Belge  
Belgicstraat 4 - Keiberg, B-1930 Zaventem  
[www.epson.be](http://www.epson.be)

Epson en Suisse :  
Infoline Suisse : 0848 448820 (4-8 cent./mn.)  
[www.epson.ch](http://www.epson.ch)